

**Model:**  
VDP-16A3 SYRIUSZ

**Indeks:**  
A31A116

**EAN:**  
5905548275185



## Opis:

Wideodomofon kolorowy, głośnomówiący monitor z wyświetlaczem TFT LCD 4,3", małągabarytowa wandaloodporna kaseta zewnętrzna z kamerą CMOS, sterowanie rygłem elektromagnetycznym, potencjometry głośności i wizji, 16 melodii gongu do wyboru, zasilacz prądu stałego, nowoczesne wzornictwo, przycisk otwierania bramy wjazdowej na froncie monitora, możliwość rozbudowy zestawu.

## Specyfikacja techniczna:

### Zestaw

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| System                          | Eura Connect      |
| Monitor                         | VDA-16A3          |
| Kaseta zewnętrzna               | VDA-13A3          |
| Zasilacz                        | VZA-63A3          |
| Napięcie zasilania              | 12 V DC           |
| Parametry sygnału video         | 1Vp-p 75 ohm CCIR |
| Ilość wymaganych przewodów      | 4                 |
| Ilość obsługiwanych lokali      | 1                 |
| Ilość obsługiwanych wejść       | 2                 |
| Interkom                        | Nie               |
| Możliwa rozbudowa               | Tak               |
| Wymiary opakowania (W x SZ x G) | 256 x 91 x 93 mm  |
| Waga brutto                     | 913 g             |
| Typ opakowania                  | Karton            |

### Monitor

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego | 12 V DC           |
| Pobór mocy monitora - czuwanie / praca            | 1,5 W / 5 W       |
| Wielkość ekranu monitora                          | 4,3"              |
| Typ ekranu                                        | Kolor TFT LCD     |
| Rozdzielczość ekranu                              | 480 x 272 pikseli |
| Ekran dotykowy                                    | Nie               |
| Ilość wyjść przełącznikowych                      | 1                 |
| Slot karty (SD / mikro SD)                        | Brak              |
| Pamięć wewnętrzna obrazów                         | 100 zdjęć         |
| Możliwość rejestracji filmów                      | Nie               |
| Ilość melodii gongu                               | 16                |
| Głośnomówiący                                     | Tak               |
| Język menu                                        | Polski            |
| Funkcja ramki cyfrowej                            | Nie               |
| Temperaturowy zakres pracy monitora               | 0°C ~ +40°C       |
| Wymiary monitora (W x SZ x G)                     | 136 x 143 x 23 mm |
| Waga netto monitora                               | 236 g             |

### Kaseta zewnętrzna

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego | Brak                      |
| Pobór mocy kasety - czuwanie / praca              | 0,2 W / 5 W               |
| Rozdzielczość obrazu                              | 700 TVL                   |
| Kąt widzenia poziomo                              | 55°                       |
| Typ przetwornika kamery                           | Kolor CMOS 1/4"           |
| Czas aktywacji rygla                              | 3 s.                      |
| Materiał obudowy                                  | Stop aluminium            |
| Ilość wyjść przełącznikowych                      | Brak                      |
| Sposób montażu kasety zewn.                       | Natynkowy                 |
| Regulacja położenia oka kamery                    | Nie                       |
| Rodzaj oświetlenia nocnego                        | 6 diody LED (podczerwień) |
| Czytnik zbliżeniowy                               | Nie                       |
| Szyfrator                                         | Nie                       |
| Czytnik linii papilarnych                         | Nie                       |
| Daszek ochronny                                   | Tak                       |
| Współczynnik ochrony                              | IP44                      |
| Temperaturowy zakres pracy kasety                 | -18°C ~ +50°C             |
| Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)                 | 144 x 64 x 52 mm          |
| Waga netto kasety                                 | 178 g                     |