

Model:
VDP-90A3 DELTA

Indeks:
A31A191

EAN:
5905548277165



Opis:

Jednorodzinny wideodomofon Eura VDP-90A3 Delta z serii Eura Connect jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących urządzeń realizujących kontrolę strefy wejścia na teren posesji. Zestaw składa się z czarnego monitora VDA-40A3 WiFi, kasety zewnętrznej VDA-80A3 oraz adaptera sieciowego DC 12V - VZA-63A3. Oprócz standardowych funkcji – komunikacji z osobą odwiedzającą, podglądu otoczenia kamery oraz sterowania rygłem przy wejściu na posesję wideodomofon umożliwia obsługę drugiego wyjścia, np. bramy.

Głośnomówiący monitor Eura VDA-40A3 posiada wbudowany moduł WiFi umożliwiający obsługę urządzenia za pomocą aplikacji Eura Connect dostępnej na platformy Android i iOS.

Specyfikacja techniczna:

System	Eura Connect
Monitor	VDA-40A3
Kaseta zewnętrzna	VDA-80A3
Zasilacz	VZA-63A3
Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych wyjść	2
System	Eura Connect

Monitor

Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	2 W / 7 W
Wielkość ekranu monitora	7"
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD
Rozdzielczość ekranu	800 × 480 pikseli
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: 12V DC 350mA Wyjście 2: N.O. 1A/24V DC Max
Ilość melodii gongu	16
Głośnomówiący	Tak
Wbudowany moduł WiFi	Tak
Maks. moc promieniowania	<5mW
Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C ~ +40°C
Wymiary monitora (W x SZ x G)	152 x 215 x 23 mm
Waga netto monitora	431 g

Kaseta zewnętrzna

Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	1,2 W / 5 W
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Rozdzielczość obrazu	700 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	53°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Czytnik zbliżeniowy	Tak (brelok)
Szyfrator	Tak, dotykowy (podświetlane klawisze)
Daszek ochronny	Tak
Materiał obudowy	Stop aluminium
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC + konieczność podłączenia zasilacza do kasety
Oświetlenie nocne	5 diod LED (światło białe) z cz. zmierzchowym
Współczynnik ochrony kasety zewnętrznej	IP44
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +40°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	198 x 82 x 52 mm
Waga netto kasety	584 g