

**Model:**  
VDP-52A3

**Indeks:**  
A31A153

**EAN:**  
5905548277318



## Opis:

**Monitor** wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3" oraz dotykowe klawisze. Oprócz standardowych funkcji komunikacji z osobą odwiedzającą, podglądu otoczenia kamery oraz sterowania rygłem przy wejściu na posesję, monitor umożliwia sterowanie drugim wejściem na posesję. Pokręta regulacyjne umożliwiają dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Używając przycisku znajdującego się nad nimi użytkownik może wybrać jedną z 16 dostępnych melodii gongu.

Wyposażona w daszek ochronny **kaseta zewnętrzna**, o współczynniku ochrony IP44 umożliwia prawidłową pracę wideodomofonu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Wysokiej jakości kamera zapewni doskonałe parametry obrazu, również w nocy - dzięki 6 podczerwonym diodom LED umożliwiającym podgląd otoczenia kasety zewnętrznej przy niedostatecznym natężeniu oświetlenia. Istnieje możliwość zasilania zestawu alternatywnie napięciem stałym 12V DC z zasilacza montowanego na szynie DIN.

## Specyfikacja techniczna:

### Zestaw

Ilość wymaganych przewodów	4
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wyjść	2
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Możliwa rozbudowa	Tak
<b>Monitor VDA-52A3</b>	
Zasilanie	12V DC
Rodzaje wyjść	1: 12V DC 350mA ; 2: N.O. max 1A/24V DC
Czas aktywacji rygla/bramy	3s / 1s
Pobór mocy - czuwanie / praca	1,5 W / 5 W
Rodzaj ekranu	LCD
Wielkość ekranu	4,3"
Rozdzielczość monitora	480 x 272 pikseli
Ilość melodii gongu	16
Głośnomówiący	Tak
Kompatybilność z bramką IP (VDA-99A3)	Tak
Stopień ochrony	IP20
Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C~+40°C
Wymiary zewnętrzne	136 x 143 x 18 mm
Waga netto	245 g
<b>Kaseta zewnętrzna VDA-10A3</b>	
Zasilanie	12V DC
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS
Rozdzielczość	700 TVL
Kąt widzenia - poziomo	54°
Rodzaj oświetlenia nocnego	6 diod LED (podczerwień)
Daszek ochronny	Tak
Materiał obudowy	Stop aluminium
Sposób montażu	Natynkowy
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy	-18°C ~+50°C
Wymiary zewnętrzne	144 x 64 x 52 mm
Waga netto	178 g