

Model:

VDP-54A3

Indeks:

A31A154

EAN:

5905548278315



Monitor VDA-45A3 umożliwia obsługę jednego wyjścia poprzez bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym, a ekran LCD o przekątnej 7" zapewnia znakomitą jakość obrazu. Ponadto umożliwia regulację głośności oraz ustawienia parametrów obrazu. Urządzenie umożliwia wybór 1 z 16 melodii gongu.

Kaseta zewnętrzna VDA-80A3 wykonana jest ze stopu aluminium i tworzywa sztucznego, odpornego na opady atmosferyczne dodatkowo zabezpieczony daszkiem. Kaseta wyposażona w kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości 700 TVL z obiektywem o polu widzenia 53°. Wejście na posesję może być realizowane przy użyciu dotykowego szyfratora poprzez wpisanie poprawnego kodu lub za pomocą czytnika zbliżeniowego obsługującego breloki i karty. Dodatkowo kaseta zewnętrzna posiada oświetlenie nocne w postaci 5 białych diod LED oraz czujnik zmierzchowy aktywujący automatycznie diody przy niedostatecznym oświetleniu.

Specyfikacja techniczna:

Monitor		Kaseta zewnętrzna	
Napięcie zasilania	12 V DC	Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR	Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	4	Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych wyjść	1	Czas aktywacji rygla	3 ~ 5 s
Interkom	Nie	Maks. moc promieniowania	<5mw (czytnik RFID)
Pobór mocy monitora czuwanie / praca	2 W / 7 W	Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	1,2 W / 5 W
Wielkość ekranu monitora	7"	Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD	Współczynnik ochrony	IP44
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 pikseli	Ilość obsługiwanych lokali	1
Ekran dotykowy	Nie	Rozdzielczość obrazu	700 TVL
Pamięć wewnętrzna obrazów	Brak	Kąt widzenia kamery w poziomie	53°
Możliwość rejestracji filmów	Nie	Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Slot kart (SD / micro SD)	Brak	Czytnik zbliżeniowy	Tak
Ilość melodii gongu	16	Daszek ochronny	Tak
Głośnomówiący	Tak	Materiał obudowy	Stop aluminium, tworzywo sztuczne
Język menu	Brak	Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12V DC
Funkcja ramki cyfrowej	Nie	Ilość wyjść przekaźnikowych	Brak
Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C ~ +40°C	Regulacja położenia oka kamery	Nie
Wymiary monitora (W x SZ x G)	141 x 209 x 19 mm	Oświetlenie nocne	5 diod LED (światło białe)
Waga netto monitora	300 g	Szyfrator	Tak, dotykowy (podświetlane klawisze)
		Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +40°C
		Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	198 x 82 x 52 mm
		Waga netto kasety	584 g