

Model:

VDP-72A5/N

Indeks:

A51A176

EAN:

5905548278544



Wideodomofon dwurodzinny VDP-72A5/N z serii Eura 2 Easy to urządzenie realizujące kontrolę dostępu do strefy wejścia na teren posesji. Wideodomofon umożliwia nawiązanie dwustronnego połączenia z osobą dzwoniącą oraz zwalnianie rygla elektromagnetycznego znajdującego się przy furtce. Pozwala także na nawiązanie komunikacji interkomu pomiędzy mieszkańcami poszczególnych lokali.

Kaseta zewnętrzna 2-lokatorska, natynkowa VDA-81A5 jest w pełni kompatybilna z systemem Eura 2 Easy. Wyposażona jest w czytnik kart i breloków zbliżeniowych, służących do otwierania wejścia na teren posesji. Do przesyłania sygnału wideo wykorzystano kolorową szerokokątną kamerę wyświetlającą obraz w rozdzielczości 1080p, obserwację o zmroku wspomaga zestaw 3 diod LED świecących światłem białym z wbudowanym czujnikiem zmierzchowym.

VDA-32A5 to kolorowy monitor z dotykowym ekranem, pracujący w 2-żyłowym systemie Eura 2 Easy. Wyposażony jest w kolorowy ekran LCD o przekątnej 4,3". W rozbudowanej konfiguracji systemu dostępna jest funkcja interkomu wewnątrz- i międzylokatorskiego. Współpracuje z każdą kasetą zewnętrzną (wideobramofonem), kompatybilną z 2-żyłowym systemem Eura Pro 2 Easy. Monitor wyposażony jest w menu ekranowe OSD w języku polskim.

Specyfikacja techniczna:

Zestaw

System	Eura 2 Easy	Kaseta zewnętrzna	
Monitor	2x VDA-32A5	Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie/praca)	0,8 W / 3 W
Kaseta zewnętrzna	VDA-81A5	Rozdzielczość obrazu	500 TVL
Zasilacz	VZA-59A5	Kąt widzenia kamery w poziomie	170°
Napięcie zasilania	24 V DC	Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/2.7"
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR	Czytnik zbliżeniowy	Tak
Ilość przewodów łączących	2, bez polaryzacji	Szyfrator	Nie
Ilość obsługiwanych wyjść	2	Daszek ochronny	Nie
Monitor		Materiał obudowy	Stop cynku
Pobór mocy monitora – czuwanie / praca	0,16 W / 3,5 W	Rodzaje wyjść	Wyjście 1: 12 V DC, 280 mA lub NO/NC Max DC 24V/ 3A
Wielkość ekranu monitora	4,3"	Sposób montażu	Natynkowy
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD dotykowy	Regulacja położenia oka kamery	Nie
Ekran dotykowy	Nie	Oświetlenie nocne	3 diody LED - światło białe
Rozdzielczość ekranu monitora	800 x 480 pikseli	Współczynnik ochrony kasety zewnętrznej	IP54
Pamięć wewnętrzna obrazów	Brak	Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +55°C
Możliwość rejestracji obrazów	Nie	Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	176 x 90 x 27 mm
Slot kart (SD / micro SD)	Brak	Waga netto kasety	615 g
Ilość melodii gongu	22		
Głośnomówiący	Tak		
Język menu	Polski		
Temperaturowy zakres pracy monitora	+10°C ~ +40°C		
Wymiary monitora (W x SZ x G)	105 x 167 x 17 mm		
Waga netto monitora	190 g		