
Kamera LV-AL40MVD

ivel electronics





Główne cechy:

· Kamera kopułowa 4in1 CVBS/AHD-M/HDCVI/HDTVI
· Przetwornik CMOS HD
· Wbudowany procesor DSP
· Rozdzielczość
· 1280 x 720 - 720p - 1MPx AHD-M HDCVI HDTVI
· 960 x 576 - 1300TVL do 960H CVBS
· Czułość 0 lux przy załączonym IR
· Obiektyw 2,8-12mm
· Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)
· Zasięg podczerwieni IR do 40m
· Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC
· Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
· Uchwyt 3D z przepustem kablowym
· Zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne
· Klasa szczelności IP66
· Doskonale nadaje się do np. biur, hurtowni, sklepów
· Zasilanie 12V DC

Dane techniczne:

Model:	LV-AL40MVD
Kamera	
System	PAL
Standard video	AHD (AHD-M) / HDCVI / HDTVI / CVBS
Przetwornik	CMOS HD
Procesor DSP	TAK
Tryby pracy	
	1280 x 720 - 720p - 1MPx AHD-M
	1280 x 720 - 720p - 1MPx HDCVI
	1280 x 720 - 720p - 1MPx HDTVI
	960 x 576 - 960H Analog
Elektroniczna migawka	1/50-1/110000s
Czułość	0 Lux z wł. IR
Obiektyw	
Obiektyw	2.8-12 mm
Funkcje	
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 40 m
Funkcja Dzień/Noc	TAK
Filtr podczerwieni	TAK - mechaniczny filtr podczerwieni
Kompensacja tła	BLC / HLC
Balans Bieli AWB	18000K– 105000K; automatyczny
AGC (kontrola wzmocnienia):	Automatyczna/Ręczna
Inne funkcje	3DNR, Maski prywatności, Jasność,
	Ostrość, Kontrast, Nasycenie
Pozostałe	
Wyjscie wideo	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Zasilanie	DC 12V
Pobór mocy	6W
Warunki pracy	-20 st. C ~ 55 st. C , 0% ~ 90%RH
Obudowa	metalowa
Klasa szczelności:	IP66
Wymiary	120 x 90 mm
Waga	450g

Wymiary:



Akcesoria:



ivel electronics
(34) 341 16 30
IVEL ELECTRONICS
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Iglasta 2/4/3
42-216 Częstochowa
ivel@ivel.pl
www.ivel.pl