

# Kamera LV-N1300IR60TV



## Główne cechy:

- Kamera tubowa 4in1 CVBS/AHD-M
- Przetwornik 1/3" CMOS 1,3MP Sony Exmor IMX225
- Procesor: Nextchip NVP2431H
- Rozdzielczość
- 1280 x 720 - 720p - 1MPx AHD-M
- 960 x 576 - 1300TVL do 960H CVBS
- Czulość 0 lux przy załączonym IR
- Obiektyw 2,8-12mm
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)
- Zasięg podczerwieni IR do 60m
- Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym
- Zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne
- Klasa szczelności IP66
- Doskonale nadaje się do np. biur, hurtowni, sklepów
- Zasilanie 12V DC

## Dane techniczne:

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Model:                      | LV-N1300IR60TV                                                 |
| Kamera                      |                                                                |
| System                      | PAL                                                            |
| Standard video              | AHD (AHD-M) / CVBS                                             |
| Przetwornik                 | 1/3" 1,3 Mpx CMOS Sony Exmor IMX225                            |
| Procesor DSP                | Nextchip NVP2431H                                              |
| Tryby pracy                 |                                                                |
|                             | 1280 x 720 - 720p - 1MPx AHD-M                                 |
|                             | 960 x 576 - 960H Analog                                        |
| Elektroniczna migawka       | 1/50-1/110000s                                                 |
| Czulość                     | 0.02 Lux kolor 0.005 cz-b 0 Lux z IR                           |
| Obiektyw                    |                                                                |
| Obiektyw                    | 2.8-12 mm                                                      |
| Funkcje                     |                                                                |
| Promiennik podczerwieni     | Zasięg do 60 m                                                 |
| Funkcja Dzień/Noc           | TAK                                                            |
| Filtr podczerwieni          | TAK - mechaniczny filtr podczerwieni                           |
| Kompensacja tła             | BLC / HLC                                                      |
| Balans Bieli AWB            | 18000K- 105000K; automatyczny                                  |
| AGC (kontrola wzmocnienia): | Automatyczna/Ręczna                                            |
| Inne funkcje                | 3DNR, Maski prywatności, Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasycenie |
| Pozostałe                   |                                                                |
| Wyjście video               | 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm                              |
| Zasilanie                   | DC 12V                                                         |
| Pobór mocy                  | 8W                                                             |
| Warunki pracy               | -20 st. C ~ 55 st. C , 0% ~ 90%RH                              |
| Obudowa                     | metalowa                                                       |
| Klasa szczelności:          | IP66                                                           |
| Wymiary                     | 310 x 165 x 100 mm                                             |
| Waga                        | 930g                                                           |

## Wymiary:

## Akcesoria:



(34) 341 16 30

IVEL ELECTRONICS  
Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Iglasta 2/4/3  
42-216 Częstochowa

ivel@ivel.pl

www.ivel.pl