



ivel
electronics

Kamera LV-N4400IR60TV



Główne cechy:

- Kamera kopułowa CVBS / AHD 4M
- Przetwornik 4MPx CMOS
- Wbudowany procesor DSP
- Rozdzielczość
 - 2592 x 1520 - AHD 4M
 - 960 x 576 - 960H Analog
- Czulość 0 lux przy załączonym IR
- Obiektyw 2.8-12mm
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)
- Zasięg podczerwieni IR do 60m
- Funkcje AWB, AGC, AES, BLC
- Cyfrowa redukcja szumów 2DNR
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym
- Zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne
- Klasa szczelności IP66
- Doskonale nadaje się do np. biur, hurtowni, sklepów
- Zasilanie 12V DC

Dane techniczne:

Model:	LV-N4400IR60TV
Kamera	
System	PAL
Standard video	AHD / CVBS
Przetwornik	4 Megapixel CMOS Sensor
Procesor DSP	Tak
Tryby pracy	2592 x 1520 - AHD 4M 960 x 576 - 960H Analog
Elektroniczna migawka	1/50-1/110000s
Czulość	0 Lux z wł. IR
Obiektyw	
Obiektyw	2.8-12 mm
Funkcje	
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 60 m
Funkcja Dzień/Noc	TAK
Filtr podczerwieni	TAK - mechaniczny filtr podczerwieni
Kompensacja tła	BLC
Balans Bieli AWB	18000K- 105000K; automatyczny
AGC (kontrola wzmacnienia):	Automatyczna/Ręczna
Inne funkcje	2DNR, Maski prywatności, Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasycenie
Pozostałe	
Wyjście video	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Zasilanie	DC 12V
Pobór mocy	8W
Warunki pracy	-20 st. C ~ 55 st. C , 0% ~ 90%RH
Obudowa	metalowa
Klasa szczelności:	IP66
Wymiary	310 x 165 x 100 mm
Waga	930g

Wymiary:



Akcesoria:



ivel
electronics

(34) 341 16 30

IVEL ELECTRONICS
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Igłasta 2/4/3
42-216 Częstochowa

ivel@ivel.pl

www.ivel.pl