



FIBARO Wall Plug FGWPE-102 ZW5, FGWPF-102 ZW5 (Schuko)

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania 220-240V AC 50/60Hz,
- Znamionowy prąd obciążenia dla wyjścia AC: 11A / 230V 50/60Hz - obciążenie ciągłe;
- Zużycie mocy do 1,6W
- Moc obwodu wyjściowego (dla obciążenia rezystancyjnego): 2,5 kW przy obciążeniu ciągłym
- Zgodne z normami EN 55015 (zakłócenia), EN 60669-2-1 (bezpieczeństwo użytkowania)
- Zgodność z normami UE: RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EMC2004/108/EC, R&TTE 1999/5/EC,
- Ograniczenie temperaturowe 105°C,
- Temperatura pracy 0°C – 40°C,
- Do montażu w gniazdach typu E:
Kompatybilny z każdym urządzeniem elektrycznym wyposażonym w złącze wtykowe typu europejskiego:
 - w wersji wąskiej (CEE 7/16 - prąd max. 2,5A)
 - w wersji szerokiej (CEE 7/17 - prąd max 16A)
 - wtyki dualne typu E/F (posiadające otwór na bolec oraz boczne blaszki dla wtyków typu F),
- Protokół radiowy Z-Wave Plus,
- Częstotliwość radiowa 868,4, 869,85 MHz EU;
- Zasięg do 40 m w budynkach (w zależności od materiałów budowlanych, układu i konstrukcji budynku oraz ukształtowania terenu), do 50 m w terenie otwartym,
- Wymiary (średnica x wysokość): 43 x 65 mm.