
Kamera LV-IP20IR25TFE





Główne cechy:

- Sieciowa kamera IP Full HD
- Przetwornik: 1/2,7" F22 CMOS 2.0 Megapixel
- Procesor DSP HiSilicon Hi3518EV200
- Rozdzielczość: 1920 x 1080
- Czułość: 0 Lux z wł. IR
- Kompresja: H.264
- Onvif - tak
- Obiektyw: 3.6mm
- Mechaniczny filtr podczerwieni: (ICR)
- Zasięg podczerwieni: IR do 25m
- Diody LED nowej generacji
- Interfejs sieciowy 10/100M adaptation (RJ-45)
- Wbudowany web server, obsługa przez dedykowane oprogramowanie CMS lub klienta mobilnego
- Zastosowanie: zewnętrzne wewnętrzne
- Klasa szczelności: IP66
- Zasilanie DC 12V



Specyfikacja techniczna:

Model:	LV-IP20IR25TFE
Kamera	
Przetwornik	1/2,7" F22 CMOS 2.0 Megapixel
Procesor DSP	DSP HiSilicon HI3518EV200
Ilość pikseli	1920 x 1080 2MPx
Czułość	0 Lux z wł. IR
Obiektyw	
Obiektyw	3.6mm
Funkcje	
Promiennik podczerwieni	Nowej generacji
Zasięg IR	do 25m
Funkcja Dzień/Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni (IRC)
Kompensacja tła	BLC / DWDR
Balans Bieli	Auto
Kompresja	
Kompresja	H.264
Sieć	
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100Base-T)
Onvif	TAK
Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej	Internet Explorer (IE)
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostępne aplikacje do telefonów z systemami: Android, iPhone
Pozostałe	
Zasilanie	DC 12V
Pobór mocy	6W
Warunki pracy	-20 st. C ~ 55 st. C , 0% ~ 90%RH
Wymiary	94,5 X 76 mm
Waga	300g

ivel electronics
(34) 341 16 30
519 382 626
IVEL ELECTRONICS
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Iglasta 2/4/3
42-216 Częstochowa
ivel@ivel.pl
www.ivel.pl