HIKVISION®
HiWatch Series

Rejestrator DVR HWD-6104MH-G2 SERIA TURBO HD



Główne cechy:

Wejście wideo i transmisja

- Możliwość podłączenia kamer Turbo HD / HDCVI / AHD / CVBS
- Podłączenie do 1 kanału kamera IP do 4MPx
- Transmisja na duże odległości przez UTP i kabel koncentryczny

Kompresja i nagrywanie

- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264 dla głównego strumienia, i H.265/H.264 dla podstrumienia dla kamer analogowych
- Możliwość podłączenia kamer IP z kompresją H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- H.265 + można włączyć, aby poprawić wydajność kodowania i zmniejszyć koszty przechowywania danych
- Nagrywanie w rozdzielczości do 4 MP

Wyjście wideo

- Jednoczesne wideo na wyjściach HDMI / VGA

Przechowywanie i odtwarzanie

- Jeden interfejs SATA (do 6 TB pojemności na dysk twardy)
- Odtwarzanie synchroniczne 4-kan.
- Inteligentne wyszukiwanie dla wydajnego odtwarzania
- Obsługuje zewnętrzne przechowywanie w chmurze (Dropbox / Dysk Google / Microsoft OneDrive)

Funkcje Smart

- VQD (Diagnostyka jakości wideo)
- Obsługuje sterowanie PTZ za pomocą systemu Omnicast VMS protokołu Genetec

Dostęp do sieci i Internetu


- Hik-Connect i DDNS (Dynamic Domain Name System) dla łatwego zarządzania przez sieć
- Interfejs sieciowy RJ45 10M / 100M Ethernet
- Konfigurowalny limit przepustowości

Specyfikacja

Model		**HWD-6104MH-G2**
Wejścia Wideo/Audio	**Kompresja wideo**	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Wejście wideo Analog	4-kanały
		Interfejs BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
	Wejście Turbo HD	4MP, 3MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 **Uwaga**: Syganł wejściowy 3 MP jest dostępny tylko dla pierszego kanału
	Wejście AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
	Wejście HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
	Wejście CVBS	Wspiera
	Wejście IP wideo	1-ch
		Rozdzielczość do 4MP
	Kompresja Audio	G.711u
	Wejście Audio /Dwustronne wejście audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Wyjścia Wideo/Audio	**Wyjścia HDMI/VGA**	1-ch, 1920 × 1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Rozdzielczość kodowania	Gdy tryb 4MP Lite wyłączony: 4 MP/4MP Lite/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF; Gdy tryb 4MP Lite włączony: 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF Gdy tryb 1080p Lite wyłączony: 4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF; Gdy tryb 1080p Lite włączony: 4 MP/3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF
	Ilość klatek wideo	Główny strumień: Dostęp dla 3MP strumienia: 3 MP@15 kl/s ; Dostęp dla 720p strumienia: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl/s (P)/30 kl/s (N) Gdy tryb 4MP Lite wyłączony: Dostęp dla 4MP strumienia: 4 MP@8 kl/s; 4 MP lite/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 kl/s (N) Gdy tryb 4MP Lite włączony: Dostęp dla strumienia 4MP: 4 MP lite@15 kl/s;1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl/s (P)/30 kl/s (N) Gdy tryb 1080p Lite wyłączony: Dostęp dla strumienia 1080p: 1080p/720p@15 kl/s ; VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl/s (P)/30 kl/s (N) Gdy tryb 1080p Lite włączony: Dostęp dla strumienia 1080p: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl/s (P)/30 kl/s (N)
		Podstrumień: WD1/4CIF/2CIF@12kl/s; CIF/QVGA/QCIF@25 kl/s (P)/30 kl/s (N)
	Wideo bit rate	32 Kbps do 4 Mbps
	Wyjścia Audio	1 kanał, RCA (Linear, 1 KΩ)
	Audio bit rate	64 Kbps
	Podwójny strumień	Wspiera
	Typ strumiania	Wideo, Wideo & Audio
	Jednoczesne odtwarzanie	4 kanały
Zarządzanie siecią	**Ilość użytkowników**	32
	Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Dysk twardy	**SATA**	Interfejs 1 SATA
	Pojemność	do 6 TB pojemności na każdy dysk
Interfejs zewnętrzny	**Interfejs sieciowy**	1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface
	USB	Tylny panel: 2 × USB 2.0
Ogólne	**Zasilanie**	12 VDC
	Pobór mocy (bez HDD)	≤ 8 W
	Temperatura pracy	-10 ºC do +55 ºC (14 ºF do 131 ºF)
	Wildotność	10% do 90%
	Wymiary (W×D×H)	260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch)
	Waga (bez HDD)	≤ 0.8 kg (1.8 lb)

Model

HWD-6104MH-G2



NOTE

Przykładowy panel tylny rejestratora 4-kan.

Index	Description	Index	Description
1	Wejścia WIDEO IN	**6**	Interfejs USB
2	Wejścia AUDIO IN	**7**	Interferjs sieciowy
3	Wyjścia AUDIO OUT	**8**	Zasilanie
4	VGA	**9**	GND
5	HDMI		

Dystrybutor:
IVEL Electronics Sp.z o.o. Sp.k.
42-216 Częstochowa
ul. Iglasta 2/4/3
Tel. 34 341 16 30
ivel@ivel.pl https://ivel.pl

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2018 | Data subject to change without notice |