WIDEODOMOFON

Model:	Indeks:	EAN:
VDP-39A5	A51A139	5905548275697





Opis:

Wideodomofon z szyfratorem VDP-39A5 z serii Eura Pro 2 Easy to jednorodzinne urządzenie realizujące kontrolę strefy wejścia na teren posesji. Dwustronna komunikacja z osobą dzwoniącą, rejestracja filmów i zdjęć oraz zwalnianie rygla elektromagnetycznego to podstawowe funkcje zestawu. Kaseta zewnętrzna wideodomofonu wykonana jest z wyszczotkowanej stali nierdzewnej, odpornej na opady atmosferyczne. Urządzenie wyposażone jest w kamerę o rozdzielczości 1080p z szerokokątnym obiektywem o polu widzenia równym - 105° oraz błękitnie podświetlany szyfrator. Posiada również oświetlenie nocne. Ultracienki, głośnomówiący monitor z dotykowym ekranem posiada ikonowe menu w języku polskim. Pamięć wewnętrzna może być rozbudowana o 32GB kartę micro SD. Wideodomofon posiada funkcję trybu prywatnego (uniemożliwia osobie dzwoniącej nawiązanie połączenia przez określony czas). Aktywacja i dezaktywacja trybu prywatnego może zostać ustawiona manualnie lub automatycznie. Wideodomofon może zostać rozbudowany o kamery zewnętrze.

Specyfikacja techniczna:

Zestaw			
System		Eura 2 Easy	
Monitor		VDA-28A5 v.2	
Kaseta zewnętrzna		VDA-73A5 v.3	
Zasilacz		VZA-57A5	
Napięcie zasilania		24 V DC	
Parametry sygnału wideo		1Vp-p 75 Ohm CCIR	
Ilość przewodów łączących		2, bez polaryzacji	
Ilość obsługiwanych lokali		1	
Ilość obsługiwanych wyjść		2	
Interkom		Tak	
Możliwa rozbudowa		Tak	
Monitor		**Kaseta zewnętrzna**	
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	0,27 W / 7 W	Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Wielkość ekranu monitora	7”	Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	0,96 W / 3,84 W
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD	Rozdzielczość obrazu	1080p
Rozdzielczość ekranu	800 × 480 pikseli	Kąt widzenia kamery w poziomie	105°
Ekran dotykowy	Tak	Typ przetwornika kamery	Kolor ARS 1/4''
Ilość wyjść przekaźnikowych	Brak	Czas aktywacji rygla	1 ~ 99 s
Slot kart (SD / micro SD)	Gniazdo karty microSD	Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Pamięć wewnętrzna obrazów	118 zdjęć	Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Możliwość rejestracji filmów	Tak	Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Ilość melodii gongu	20	Regulacja położenia oka kamery	Nie
Głośnomówiący	Tak	Oświetlenie nocne	LED COB (światło białe)
Język menu	Polski	Czytnik zbliżeniowy	Nie
Funkcja ramki cyfrowej	Nie	Szyfrator	Tak, dotykowy (podświetlane klawisze)
Temperaturowy zakres pracy monitora	+10°C ~ +40°C	Czytnik linii papilarnych	Nie
Wymiary monitora (W x SZ x G)	139 x 212 x 15 mm	Daszek ochronny	Tak
Waga netto monitora	437 g	Współczynnik ochrony	IP54
		Temperaturowy zakres pracy kasety	-15°C ~ +55°C
		Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	182 x 93 x 44 mm
		Waga netto kasety	660 g