

Model:
VDP-35A3 SIGMA

Indeks:
A31A135

EAN:
11111A31A135



Opis:

Jednorodzinny wideodomofon VDP-35A3 SIGMA z serii Eura Connect jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących urządzeń realizujących kontrolę strefy wejścia na teren posesji. Zestaw składa się z białego monitora VDA-06A3, kasety zewnętrznej VDA-13A3 oraz adaptera sieciowego VZA-63A3.

Specyfikacja techniczna:

System	Eura Connect
Monitor	VDA-06A3
Kaseta zewnętrzna	VDA-13A3
Zasilacz	VZA-63A3
Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych wyjść	2
Możliwa rozbudowa	Tak

Monitor

Interkom	Nie
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Czas aktywacji rygla	3 ~ 5 s
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	2 W / 7 W
Wielkość ekranu monitora	7"
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD
Rozdzielczość ekranu	800 × 480 pikseli
Ekran dotykowy	Nie
Pamięć wewnętrzna obrazów	100 zdjęć
Możliwość rejestracji filmów	Nie
Slot kart (SD / micro SD)	Brak
Ilość melodii gongu	16
Głośnomówiący	Tak
Język menu	Polski
Funkcja ramki cyfrowej	Nie
Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C ~ +40°C
Wymiary monitora (W x SZ x G)	152 x 215 x 23 mm

Kaseta zewnętrzna

Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	0,2 W / 5 W
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Współczynnik ochrony	IP44
Ilość obsługiwanych lokali	1
Rozdzielczość obrazu	700 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	54°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Daszek ochronny	Tak
Materiał obudowy	Stop aluminium
Ilość wyjść przełącznikowych	1
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Ilość wyjść przełącznikowych	Brak
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	6 diod LED (podczerwień)
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +40°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	144 x 64 x 52 mm
Waga netto kasety	178 g