



LC1C

Zabezpieczenie Zewnętrzne Dwa w Jednym


Inteligentna Kamera z Oświetleniem

EZVIZ LC1C to niezwykle połączenie kamery i oświetlacza do zastosowań zewnętrznych, które równocześnie zapewnia ochronę i nocne oświetlenie przed domem, na podjeździe i nie tylko. Kamera LC1C to nie tylko łączne natężenie światła 2000 lumenów, ale również monitoring otoczenia, aktywna ochrona i powiadomienia o wykryciu ruchu w czasie rzeczywistym.



Podwójna lampa,
2000 lumenów

FHD 1080p



Sensor w standardzie
Starlight



Funkcja Dzień/Noc
z promiennikiem
podczerwieni
o zasięgu do 25 m

H.265 Kompresja
video H.265

PIR

Oświetlenie aktywowane
czujnikiem ruchu PIR



Zaawansowane
alerty wykrycia
ruchu (Czujnik PIR
+ Detekcja Ruchu)



Wbudowana
syrena 100dB



Tryb rozmowy



Obsługa kart microSD
(maks. 256 GB)



Wyraźny obraz w dzień i w nocy.

Dzięki czujnikowi zgodnemu ze standardem Starlight zachwycająca jakość dotyczy nie tylko filmów rejestrowanych w dzień, również obrazy nagrane w nocy są wyraziste pomimo braku naturalnego oświetlenia. Zobaczysz wszystko w zasięgu 25 metrów, ponieważ kamera wykorzystuje zaawansowany system dzień/noc.



Tryb dzienny




Tryb nocny Starlight*

*Gdy natężenie oświetlenia spadnie poniżej ustalonego poziomu, LC1C przełączy się na monitoring wideo w czerni i bieli, aby zapewnić najwyższą wyrazistość obrazu.

Przemyślany sposób oświetlania przestrzeni przed domem.


LC1C to idealny zamiennik dla lamp wykorzystywanych przed domem. Zaprojektowaną z myślą o elastyczności LC1C można obrócić w dowolnym kierunku. Jeśli chcesz wykorzystać urządzenie jako standardowe oświetlenie zewnętrzne, możesz ręcznie włączać i wyłączać oświetlenie i regulować ich jasność za pomocą aplikacji EZVIZ.



Inteligentne oświetlenie.

Wyposażone w czujnik PIR o 270-stopniowym kącie detekcji oświetlenie kamery LC1C automatycznie włącza się po wykryciu ludzi lub zwierząt w ciemności*. Możesz nawet określić strefy, w których będzie działać aktywacja oświetlenia po detekcji ruchu PIR!

*Jeżeli ruch przestanie być wykrywany, światła wyłączą się po 90 sekundach.




Bardzo precyzyjne alerty o wykryciu ruchu.

LC1C wykorzystuje mechanizm podwójnego wzbudzenia, aby zwiększyć dokładność alertów. Łącząc tradycyjną analizę detekcji ruchu z czujnikiem PIR, LC1C sprawia, że otrzymujesz tylko istotne powiadomienia.



Tryb rozmowy.

Zaawansowany mikrofon i głośnik LC1C znacząco ułatwiają korzystanie z trybu rozmowy. Dzięki aplikacji EZVIZ wszyscy rozmówcy słyszą się głośno i wyraźnie.



Lepsza łączność.

Moduł Wi-Fi LC1C wykorzystuje wzmacniacz PA (Power Amplifier), który znacząco poprawia siłę sygnału i tłumienie zakłóceń. Ponadto dwie wbudowane anteny dużej mocy zwiększają dostępność LC1C online.



Dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych,
aby ułatwić dopasowanie do estetyki otoczenia.



Proszę zwrócić uwagę, że przewód zasilający doprowadzony do miejsca instalacji
nie jest dostarczany z urządzeniem. Możesz wykorzystać przewód zasilający, który znajduje się w ścianie
lub nabyć atestowany przewód zgodny z wymogami LC1C w zakresie natężenia, napięcia i specyfiki instalacyjnej.

Parametry systemu

Procesor	Wbudowany wydajny procesor SOC
System operacyjny	Wbudowany Linux

Parametry oświetlenia

Lampa	2
Wskaźnik	SMD LED
Jasność	2000LM (+/-10%)
CRI	80
Temperatura barwowa	3000K
Żywotność	B50L70 przy Ta 25°C: 25 000 godz.

Detekcja czujnikiem PIR

Zasięg detekcji	10 metrów
Zasięg detekcji	270-stopniowy

Parametry kamery

Rozdzielczość	1920 × 1080
Pole widzenia	Kąt poziomy: 103°; Kąt pionowy: 57°; Kąt ukośny: 121°
Tryb Dzień/Noc	Do 25 m

Parametry wideo

Standard kompresji	Smart H.264, H.265
Maks. rozdzielczość	1920 × 1080, Full-HD
Liczba klatek na sekundę	25 kl./s, transmisja sieciowa z adaptacją szybkości
DNR	3D DNR
WDR	Obsługiwane
BLC	Obsługiwane

Parametry audio

Wejście audio	Wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów

Parametry sieciowe

Łączność bezprzewodowa	802.11 b/g/n tylko dla 2,4 GHz (2T2R, podwójna antena)
Konfiguracja sieci	Konfiguracja programowego punktu dostępowego

Pamięć

Magazyn lokalny	Obsługa kart microSD (maks. 256 GB)
Magazyn chmury	Magazyn w chmurze EZVIZ (aktualnie dostępny tylko w niektórych krajach)

Ogólne

Temperatura pracy	-30°C - 50°C (-20°F - 120°F)
Wilgotność (użytkowanie)	0 - 95%
Zasilanie	Podłączone na stałe (100–240 V)
Pobór mocy	≤35W
Klasa szczelności	IP65
Wymiary urządzenia (wysokość x szerokość x głębokość)	268 x 186 x 185 mm (10.55 x 7.32 x 7.28 inch)
Wymiary opakowania	235 x 250 x 235 mm (9.25 x 9.84 x 9.25 inch)
Waga	1469 g (3.24 lbs)

Package Contents:

- LC1C Security Light Camera
- Screw Kit
- Quick Start Guide

Certifications

CE

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ™" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>