

Model:

CSD-39A2

Indeks:

A21A439

EAN:

5905548277073



Opis:

Czułnik czadu i dymu Eura CSD-39A2 służy do ciągłego monitorowania obecności tlenu węgla i dymu w powietrzu oraz do wykrywania i alarmowania o przekroczeniu bezpiecznego stężenia tych gazów.

W trybie czuwania, gdy urządzenie podłączone jest do zasilania, 2 niezależne czujniki wewnętrzne (tlenu węgla oraz dymu) dokonują ciągłego pomiaru stężenia tych gazów w otaczającym powietrzu. Po wykryciu niebezpiecznego stężenia tlenu węgla lub dymu, czerwona kontrolka LED zaczyna migać, a głośnik urządzenia generuje alarm akustyczny do momentu zaniku niebezpiecznego stężenia.

Czułnik CSD-39A2 należy zainstalować w pomieszczeniu, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie związane z wystąpieniem niebezpiecznego stężenia czadu lub dymu. Wybierając miejsce jego lokalizacji należy mieć na względzie, które z możliwych zagrożeń jest najbardziej prawdopodobne. W celu zmaksymalizowania skuteczności pracy urządzenia dualny czułnik czadu i dymu powinien być zainstalowany na suficie.

Specyfikacja techniczna:

Czułnik czadu i dymu

Rodzaje wykrywanych gazów	CO, dym
Typ urządzenia	B
Napięcie zasilania	Wbudowana bateria DC 3V (EVE CR17450)
Żywotność baterii	10 lat
Pobór mocy w stanie czuwania / praca	<20uA / 20mA
Temperaturowy zakres pracy	+4°C ~ +38°C
Dopuszczalna wilgotność względna	30%...90% RH
Zgodność z normą	EN50291-1:2010 / EN 1460-2005+AC-2008 & EN 50291-1:2010+A1:2012
Głośność alarmu	>85 dB / 1m
Zalecane miejsce montażu	Sufit
Zasięg wykrywania czadu / dymu	40m ²
Typ czujnika	Fotooptyczny
	Elektrochemiczny
	tlenu węgla
Wymiary opakowania	215 x 160 x 40 mm
Waga brutto	220 g
Typ opakowania	Blister