

Model:
VDA-71A5 V.2

Indeks:
A53A171

EAN:
5905548274935



Opis:

Kaseta zewnętrzna VDA-71A5 v.2 z funkcją karty zbliżeniowej, wandaloodporna, natynkowa, pracująca w 2-żyłowym systemie Eura 2 Easy.

Charakterystyka:

- 1-lokatorska,
- montaż podtynkowy,
- funkcja wejścia przy użyciu czytnika zbliżeniowego,
- wykonana ze stali nierdzewnej - odporna na warunki atmosferyczne,
- szerokokątna kamera typu fisheye z przetwornikiem CMOS 1/2.7",
- widzenie w nocy - światło białe (3 diody),
- stałe podświetlenie wizytownika,
- daszek ochronny w zestawie.

Specyfikacja techniczna:

Kaseta zewnętrzna

Napięcie zasilanie	24 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość wymaganych przewodów	2, bez polaryzacji
Ilość obsługiwanych lokali	1
Napięcie zasilania zwalnicza rygla	12 V DC
Pobór mocy – czuwanie / praca	0,96 W / 3,84 W
Rozdzielczość obrazu	500 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	170°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/2.7" fisheye
Czas aktywacji rygla	1 ~ 99 s
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	3 diody LED (światło białe)
Czytnik zbliżeniowy	Tak (karta zbliżeniowa, brelok)
Szyfrator	Nie
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP54
Temperaturowy zakres pracy kasety	-15°C ~ +55°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	182 x 93 x 44 mm
Waga netto kasety	660 g
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	202 x 102 x 62 mm
Waga brutto opakowania	771 g
Typ opakowania	Karton