


Kamera Tubowa Termiczna/Wizyjna z promiennikiem podczerwieni



Charakterystyka Kamery

- Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
- Obiektyw kamery termicznej 1mm, czułość termalna <50mK@f/1.1
- Efektywne pixele 160(H)x120(V), wielkość pixela 12um
- Charakterystyka widmowa 7~14um
- Kamera wizyjna przetwornik 1/2.8" 2Mpx CMOS
- Obiektyw kamery wizyjnej 4mm F2.1
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, Ultra DNR, Defog, ROI
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zagubienie/pojawienie się obiektu, detekcja pożaru & alarm
- 2 wejścia / 1 wyjście alarmowe
- 1 wejście / 1 wyjście audio
- Promiennik podczerwieni do 35m
- Gniazdo karty pamięci microSD do 128GB
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12V DC, PoE (±15%)
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6KV

Specyfikacja Kamery

Model	BCS-TIP42101IR-TW
Kamera termiczna	
Przetwornik	Sensor mikrobolometryczny
Efektywne pixele	160(H)x120(V)
Charakterystyka widmowa	7~14um
Obiektyw	Stały 1mm kąt widzenia H: 56° V: 44°
Czułość termalna	<50mK@f/1.1
Rozdzielczość	Główny strumień: 1280x960/720P (1~25kl/s) Drugi strumień: 640x480 / 320x240 (1~25kl/s)
Ustawienia obrazu	Jasność/Ostrość/ROI/AGC/FFC/3D DNR
Paleta kolorów	14 wzorów
Detekcja pożaru / alarm	Tak
Kamera wizyjna	
Przetwornik	1/2.8" 2Mpx CMOS
Efektywne pixele	1920(H)x1080(V)
Obiektyw	Stały 4mm F2.1 kąt widzenia H: 86.2° V: 45.9°
Migawka	1/1 ~ 1/30,000s
Czułość	Kolor: 0.005Lux@F1.8; B/W: 0.0005Lux@F1.8; 0Lux (IR Wł.)
Rozdzielczość	Główny strumień: 1080P/720P (1~25kl/s) Drugi strumień: CIF / D1 (1~25kl/s)
Kompresja	H.264/MJPEG
Przepływność	H.264: 640~8192Kbps
Detekcja ruchu	Wł./wył. 4 obszary
ROI	Wł./wył. 4 obszary
Maska prywatności	Wł./wył. 4 obszary
Flip/Mirror	tak
Sieć	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Zgodność	ONVIF Profile S & G, PSIA, CGI
Użytkownicy mobilni	iOS / android
Wejścia / wyjścia audio	1/1
Kompresja audio	G.711a/G.711Mu/AAC
Wejścia / wyjścia alarmowe	2/1
Gniazdo kart pamięci	microSD do 128GB
Zasilanie	DC 12V / PoE (±15%)
Pobór mocy	<12W (IR Wł.)
Warunki pracy	-40°C ~ +70°C / < 95% RH
Waga	<1kg
Wymiary dł/wys/szer	239mmx 90.4mmx 90.4mm

Wymiary kamery

