



**ivel**  
electronics

# Kamera LV-IP5M3TFE



## Główne cechy:

- Sieciowa kamera IP
- Przetwornik: 1/2,5" CMOS
- Procesor DSP
- Rozdzielczość: 2608 x 1952
- Czulość: 0 Lux z wł. IR
- Kompresja: H.265+ H.265 H.264+ H.264
- Onvif - tak
- Obiektyw: 2.8mm
- Mechaniczny filtr podczerwieni: (ICR)
- Zasięg podczerwieni: IR do 30m
- Diody LED nowej generacji
- Wbudowane gniazdo pamięci: microSD do 512GB (brak karty w zestawie)
- Interfejs sieciowy 10/100M adaptation (RJ-45)
- Wbudowany web server, obsługa przez dedykowane oprogramowanie CMS lub klienta mobilnego
- Zastosowanie: zewnętrzne wewnętrzne
- Klasa szczelności: IP66
- Zasilanie DC 12V lub PoE Standard IEEE 802.3af



**ivel**  
electronics

(34) 341 16 30

519 382 626

IVEL ELECTRONICS  
Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Igłasta 2/4/3  
42-216 Częstochowa

ivel@ivel.pl

www.ivel.pl

## Specyfikacja techniczna:

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Model                                                | LV-IP5M3TFE                                                 |
| Marka                                                | KEEYO                                                       |
| System                                               | PAL                                                         |
| Przetwornik                                          | 1/2,5" 5MPx CMOS                                            |
| Procesor sygnałowy                                   | DSP HiSilicon Hi3516C                                       |
| Ilość pikseli                                        | 2608 x 1952                                                 |
| Czułość                                              | 0 Lux z wł. IR                                              |
| Obiektyw                                             | 2.8 mm                                                      |
| Promiennik podczerwieni                              | zasięg do 30 m                                              |
| Funkcja Dzień/Noc                                    | Mechaniczny filtr podczerwieni ICR                          |
| Kompensacja tła                                      | BLC, D-WDR                                                  |
| AGC (kontrola wzmocnienia):                          | Automatyczna/Ręczna                                         |
| Inne funkcje                                         | Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Detekcja ruchu, 3DNR |
| Interfejs sieciowy                                   | RJ-45 (10/100Base-T)                                        |
| Onvif                                                | TAK                                                         |
| Kompresja                                            | H.265+ H.265 H.264+ H.264                                   |
| Dostęp                                               | za pomocą przeglądarki internetowej Internet Explorer (IE)  |
| Dostęp z telefonu komórkowego aplikacje z systemami: | Android, iPhone                                             |
| Zasilanie                                            | DC12V                                                       |
| Pobór mocy                                           | 6W                                                          |
| Warunki pracy                                        | -20 st. C ~ 55 st. C , 0% ~ 90%RH                           |
| Obudowa                                              | metalowa                                                    |
| Klasa szczelności                                    | IP66                                                        |
| Wymiary                                              | 148 x 65 x 60 mm                                            |
| Waga                                                 | 650g                                                        |

