ivel electronics



Główne cechy:

- Rejestrator 16 kanałowy sieciowy IP
- Nagrywanie do 10 kamer IP do 8M
- Nagrywanie do 16 kamer IP do 5M/4M/3M/1080P/960P/720p
- Wbudowany 8 portowy switch PoE Standard IEEE 802.3af
- Przepustowość biterate: Max. 80Mbit
- Zgodność ze standardem ONVIF 2.8
- Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp
- Wyjścia Video: 1 x HDMI 4K, 1 x VGA
- Kompresja wideo: H.265+ H.265 H.264+ H.264
- Prędkość nagrywania: łącznie do 225 kl/sek
- Wejście/wyjście audio: tak
- Menu OSD w języku polskim
- Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
- Obsługa dysków: 1 x HDD Sata III (od 500GB do max. 8TB)
- Porty USB – tak
- Podgląd obrazu urządzenia mobilne z systemami: Android, iOS
- Podgląd obrazu przeglądarka internetowa: IE
- Wbudowany web server, obsługa przez klienta mobilnego

Specyfikacja techniczna:

Model	LV-NVR9815S-8P
System operacyjny	Linux
Kompresja	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Obsługa kamer	16 kanałów (8 kanałów z switcha PoE + 8 kanał z sieci)
Wejście/wyjście audio	TAK
Wyjście HDMI	TAK
Wyjście VGA	TAK
Porty USB	2
Przepustowość biterate	Max. 80Mbit
Rozdzielczość na wyjściu HD	1920×1080/1280×1024/1280×720
Rozdzielczość na wyjściu VGA	4K/1920×1080/1280×1024/1280×720
Rozdzielczość	8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P
Maksymalna jednoczesna rozdzielczość odtwarzania	1kan. 4K/5MP, 2kan. 4MP/3M, 4kan. 1080P/960P/720P
Podział	1,4,9,16
Kopia zapasowa	Wsparcie dla kopii zapasowej lokalnej i sieciowej
Obsługiwane dyski twarde	1 x SATA (od 500GB do 8TB) – brak dysku w zestawie
Interfejs sieciowy	9 x RJ-45 port (10/100Mbps)
Urządzenia mobilne	iPhone, iPad, Android
Podgląd PC	Internet Explorer
ONVIF	2.8
Zasilanie	DC52V/1250mA (zasilacz w zestawie)
Całkowita moc wyjściowa PoE	≧ 100W
PoE	8 porty POE Standard IEEE 802.3af
Wymiary	260mm x 215mm x 43mm
Waga	2kg