C8C

Zewnętrzna kamera z funkcją obrotu/pochylenia

Monitoring bez ograniczeń.

C8C jest pierwszą kamerą obrotową Wi-Fi EZVIZ do monitoringu na zewnątrz, w której połączono stylowy wygląd z wszechstronnymi funkcjami. Rejestrując większą ilość szczegółów niż zwykłe kamery zewnętrzne zapewnia niezawodną, kompleksową ochronę otoczenia budynków.



- FHD — 1080p
- 360° — Mechanizm obracania i pochylania z napędem zapewniający pole widzenia 360°
- Detekcja osób w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji.
- Kolorowa Obserwacja w Nocy
- Aktywna ochrona
- 65 — Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP65
- Mikrofon
- Obsługa Wi-Fi 2,4 GHz
- H.265 — Technologia wideo H.265
- Micro SD 256GB — Obsługa kart microSD (maks. 256 GB)
- Magazyn EZVIZ CloudPlay

Szczegółowy obraz o dużej rozdzielczości.

Kamera nagrywa wideo HD i wykonuje zdjęcia o rozdzielczości 1080p, rejestrując wyraźny obraz każdego zdarzenia.




Lepszy dzień zaczyna się od lepszego obrazu.

Korzystając z kamery zewnętrznej obrotowej, można monitorować otoczenie chronionego budynku. Kąt obrotu 352° (poziomo) i pochylenia 95° (pionowo) kamery C8C ułatwia monitorowanie. Aplikacja EZVIZ umożliwia obsługę kamery przy użyciu smartfonu lub urządzenia przenośnego.



Detekcja osób w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji.

Nowe, bardziej efektywne oprogramowanie detekcji! Wbudowany algorytm jest ulepszoną wersją prostej detekcji ruchu, dlatego inteligentnie wykrywa poruszające się osoby w czasie rzeczywistym. Alert jest wysyłany natychmiast po wejściu osób w obszar detekcji wyznaczony przez użytkownika.



Sygnalizator świetlny zapewnia dodatkową ochronę.

Dwa reflektory kamery zapewniają aktywną ochronę i mogą być włączane ręcznie przy użyciu aplikacji lub automatycznie po wykryciu przechodzących osób.

Dostępne trzy tryby obserwacji nocnej sprostają wszystkim oczekiwaniom.



01 Kolorowy tryb nocny.

Dzięki dwóm wbudowanym reflektorom punktowym i profesjonalnym soczewkom optycznym kamera rozświetla obraz i wiernie odzwierciedla pełną gamę kolorów.



02 Tryb Nocny Monochromatyczny

Jeżeli dodatkowe oświetlenie jest zbędne, wystarczy przełączyć kamerę do trybu nocnego monochromatycznego przy użyciu aplikacji EZVIZ, aby zapewnić widoczność w zasięgu 30 metrów.



03 Inteligentny Tryb Nocny

W tym trybie, kamera C8C automatycznie przełączy się z trybu monochromatycznego na tryb kolorowy, włączając reflektory po wykryciu poruszających się osób. Alarmowe nagrania wideo zostaną wykonywane w pełnej gamie kolorów z wszystkimi szczegółami.

Stylowa i trwała obudowa.

Kompaktowa konstrukcja. W kamerze zastosowano nowatorskie zaokrąglone, kompaktowe elementy i prostą czarno-białą obudowę. Kamera może stanowić stylowy element wyposażenia, a jednocześnie nie jest zbyt widoczna dzięki kompaktowej konstrukcji.

Co więcej wodoszczelna obudowa umożliwia ciągłe funkcjonowanie niezależnie od warunków pogodowych i opadów atmosferycznych.




Monitoring audio.

Wbudowany mikrofon z redukcją szumów rejestruje wyraźny dźwięk i umożliwia monitorowanie otoczenia budynku z dowolnej lokalizacji.



Zastosowania związane z monitoringiem poza budynkami


Place




Sklepy/ulice


Farmy

Technologia wideo H.265.

Kamera C8C korzysta z zaawansowanej kompresji wideo H.265, zapewniającej lepszą jakość obrazu przy dwukrotnie mniejszej przepustowości i wymaganej ilości miejsca do przechowywania danych w porównaniu z poprzednim standardem kompresji wideo (H.264).



Dane techniczne Model CS-C8C (1080P)

Kamera

Przetwornik obrazu	CMOS 1/2,7 cala ze skanowaniem progresywnym
Czas otwarcia migawki	Migawka adaptacyjna
Obiektyw	4 mm / F1.6 (kąt widzenia: 87° poziomo / 105° po przekątnej); 6 mm / F1.6 (kąt widzenia 55° poziomo / 66° po przekątnej)
Kąt obrotu i pochylenia	Obrót: 352°, pochylenie: 95°
Minimalne oświetlenie	0,5 lx (F1.6, ARW WŁ.), 0 lx (podczerwień)
Mocowanie obiektywu	M12
Tryb dzień/noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem
DNR	3D DNR
WDR	Cyfrowe WDR
Kompensacja BLC	Obsługiwana
Tryb Nocny Monochromatyczny	30 m / 100 ft.

Wideo i audio

Maks. rozdzielczość	1920 × 1080
Liczba klatek na sekundę	Maks. 30 kl./sek.; adaptacyjna podczas transmisji sieciowej
Kompresja wideo	Inteligentna H.265 / H.264
H.265 Type	Main Profile
Szybkość transmisji bitów wideo	Ultra HD, HD, Standard. Adaptacyjna szybkość transmisji bitów.
Szybkość transmisji bitów audio	Adaptacyjna
Maks. szybkość transmisji bitów	2 Mbps

Sieć

Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Zakres częstotliwości	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Szerokość pasma kanału	20 MHz
Zabezpieczenia	64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Szybkość transmisji	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps
Parowanie Wi-Fi	Parowanie punktu dostępu
Protokół	Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ
Protokół interfejsu	Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ
Sieć przewodowa	RJ45 (adaptacyjne złącze Ethernet 10/100 Mb/s)

Przechowywanie nagrań

Magazyn lokalny	Gniazdo karty microSD (maks. 256 GB)
Magazyn chmurowy	Magazyn usługi EZVIZ Cloud

Funkcje

Alarm inteligentny	Inteligentna detekcja osób
Niestandardowy obszar alarmowy	Obsługiwana
Audio	Mikrofon
Funkcje ogólne	Anti-Flicker, podwójny strumień, sygnał kontrolny, ochrona hasłem, znak wodny

Dane techniczne Model CS-C8C (1080P)

Informacje ogólne

Warunki otoczenia	Temperatura od –30°C do 60°C, wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP	IP65
Zasilanie	DC 12V / 1A
Pobór mocy	MAX. 6 W
Wymiary bez opakowania	158 x 157 x 149 mm (6.22 x 6.18 x 5.87 inch)
Wymiary w opakowaniu	197 x 185 x 205 mm (7.76 x 7.28 x 8.07 inch)
Waga brutto	885 g (31.22 oz)
Waga netto	510 g (17.99 oz)

Zawartość pakietu z produktem:

'- Kamera C8C

- Zasilacz z przewodem 1,5 metra

- Zestaw śrub

- Zestaw uszczelniający

- Szablon otworów

- Informacje dotyczące przepisów

- Skrócony instrukcja użytkownika

Certyfikaty:

UL / FCC / CE / WEEE / REACH/ ROHS

Specifications are subject to change without notice. " ™ ", " EZVIZ™ " and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

https://www.ezvizlife.com/