

Model:
VDA-86A5

Index:
A53A186



Opis:

Kaseta zewnętrzna VDA-86A5 z funkcją karty zbliżeniowej, wandaloodporna, podtynkowa, pracująca w 2-żyłowym systemie Eura 2 Easy. Charakterystyka:

- 4-lokatorska,
- montaż podtynkowy,
- funkcja wejścia przy użyciu czytnika zbliżeniowego,
- wykonana ze stali nierdzewnej - odporna na warunki atmosferyczne,
- kolorowa kamera typu fisheye z przetwornikiem CMOS 1/2.7" i kątem widzenia 170°,
- widzenie w nocy - światło białe (3 diody) wraz z czujnikiem zmierzchowym,
- funkcje do zaprogramowania (podświetlenie wizytownika, rygiel).

Specyfikacja techniczna:

Kaseta zewnętrzna

Napięcie zasilanie	24 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość wymaganych przewodów	2, bez polaryzacji
Ilość obsługiwanych lokali	4
Napięcie zasilania zwalnicza rygla	12 V DC, 280 mA
Pobór mocy – czuwanie / praca	0,8 W / 3 W
Rozdzielczość obrazu	500 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	170°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/2,7" Fisheye
Czas aktywacji rygla	1 ~ 99 s
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Sposób montażu kasety zewn.	Podtynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	3 diody LED (światło białe), z czujnikiem zmierzchowym
Czytnik zbliżeniowy	Tak
Szyfrator	Nie
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP54
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +55°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	220 x 119 x 52 mm
Waga netto kasety	920 g
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	223 x 144 x 64 mm
Waga brutto opakowania	1210 g
Typ opakowania	Karton