

**Model:**

VDA-63C5

**Indeks:**

C53A163

**EAN:**

5905548277905



## Opis:

Montowana natynkowo kasetka zewnętrzna idealnie mieści się na wąskim słupku. Wykonana jest ze stopu aluminium i jest odporna na opady atmosferyczne (stopień ochrony – IP65). Kasetkę wyposażono w kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości Full HD 1080p, z obiektywem o poziomym polu widzenia 110° i pionowym 60°. Wejście na posesję może być realizowane za pomocą czytnika zbliżeniowego obsługującego breloki i karty pracującego w standardzie Mifare 13,56 MHz. Dodatkowo kasetka zewnętrzna posiada podczerwone oświetlenie nocne.

## Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania	12-15V DC
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: przekaźnik N.C. & N.O. 1A/ 24VDC
Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	1,5 W / 3,6 W
Ilość obsługiwanych lokali	3
Rozdzielczość obrazu	1080p
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/3"
Daszek ochronny	Tak
Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie	ok 60°/ 110°
Czytnik zbliżeniowy	Tak
Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego	13,56 kHz (MIFARE)
Maks. moc promieniowania czytnika	<5mW
Oświetlenie nocne	Diody IR LED
Materiał obudowy	Stop aluminium
Sposób montażu kasety zewnętrznej	Natynkowy
Temperaturowy zakres pracy	-18°C ~ +40°C
Współczynnik ochrony	IP65
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	145 x 70 x 42 mm
Waga netto kasety	250 g
Dane logistyczne	
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	200 x 100 x 55 mm
Waga brutto	474 g
Typ opakowania	Karton