
WIDEODOMOFON

Model:	Indeks:	EAN:
VDP-56A3	A31A156	5905548278339





Monitor Eura VDA-40A3 posiada 7" ekran charakteryzujący się obrazem o doskonałej jakości. Urządzenie wyposażone jest w pokrętła regulacyjne umożliwiające dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Używając przycisku znajdującego się nad pokrętłami, użytkownik może wybrać jedną z 16 dostępnych melodii gongu, a przesuwając przełącznik – zmienić jej głośność.

Jednorodzinna kaseta zewnętrzna Eura VDA-91A3 wyposażona jest w 6 diód LED oraz czujnik zmierzchowy, co umożliwia dyskretny podgląd w nocy. Kasetę wyposażono w kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości 500 TVL z obiektywem o polu widzenia 60°. Wejście na posesje może być realizowane za pomocą breloków zbliżeniowych.Kaseta zewnętrzna wykonana jest ze stopu aluminium co wraz z daszkiem ochronnym zapewnia jej odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Przeznaczona do montażu natynkowego.

Specyfikacja techniczna:

Monitor		Kaseta zewnętrzna	
Napięcie zasilania	12 V DC	Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR	Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	4	Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych wyjść	2	Czas aktywacji rygla	1 s / 5 s
Interkom	Nie	Maks. moc promieniowania	<5mW
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	2 W / 7 W	Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	1,2W/ 6W
Wielkość ekranu monitora	7"	Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD	Współczynnik ochrony	IP44
Rozdzielczość ekranu	800 × 480 pikseli	Ilość obsługiwanych lokali	1
Ekran dotykowy	Nie	Rozdzielczość obrazu	500 TVL
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: 12V DC 350mA Wyjście 2: N.O. 1A/ 24V DC Max	Kąt widzenia kamery w poziomie	60°
Pamięć wewnętrzna obrazów	Brak	Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Możliwość rejestracji filmów	Brak	Czytnik zbliżeniowy	Tak
Slot kart (SD / micro SD)	Brak	Daszek ochronny	Tak
Ilość melodii gongu	16	Materiał obudowy	Stop aluminium
Głośnomówiący	Tak	Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Język menu	Polski	Oświetlenie nocne	6 diod LED (podczerwień), z cz. zmierzchowym
Wbudowany moduł WiFi	Tak	Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +40°C
Maks. moc promieniowania	< 5mW	Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	198 x 82 x 52 mm
Funkcja ramki cyfrowej	Nie	Waga netto kasety	ok. 500 g
Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C ~ +40°C		
Wymiary monitora (W x SZ x G)	152 x 215 x 23 mm		
Waga netto monitora	431 g		